

# QHITX-H310

应用于电力、石油、交通、金融、医疗等领域的智能自助设备

- 支持 Intel 8/9 代 Core i3/i5/i7 处理器
- 采用 Intel H310 芯片组
- 6\*COM, 4\*USB 3.0, 6\*USB 2.0, 2\*千兆网口
- 支持 SVIO 双层设计, 可最多扩展至 12\*COM, 18\*USB
- 1\*PCIe x16, 2\*Mini-PCIe 支持 mSATA 和 Wifi/4G
- 1\*HDMI, 1\*VGA, 支持双屏异显



## 产品规格

处理器	Intel® 8 <sup>th</sup> and 9 <sup>th</sup> Generation Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® CPU, LGA1151
芯片组	Intel® H310, TDP 6W
显示功能	1*HDMI+1*VGA
内存	DDR4-2400/2666, 2*U-DIMM, up to 32 GB
网络功能	2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45
存储功能	2*SATA 3.0, 1*mSATA
主板接口	6*RS232 (Up to 18*RS232 with SVIO Module), 4*USB 3.0, 6*USB 2.0 (Up to 18*RS232 with SVIO Module), 1*PS/2 Port (Keyboard & Mouse), 1*VGA+1*HDMI.
尺寸	长 宽 高 281.40mm×262.00mm×151.00mm
温度	工作温度: -20°C-75°C (宽温配件条件)
电源特性	输入电压:100-240V 供电 标准电源功率: 250W

产品信息请以实物为准, 解释权归千铎科技所有。

